

# SPATULA

## WALL



**CERAMICA EURO S.p.A.**  
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy  
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it





# SPATULA

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN TILE

**30x90 cm Rettificato**

12"x36" Rectified

**≡ 8 mm**

BLUE

PATCH

GREY

PEONIES COLD

WHITE

MINT

PEONIES WARM

BONE

  
CERAMICA  
EURO

WALL SPATULA  
BLUE 30x90 12"x36"

FLOOR SPATULA  
WHITE 60x120 24"x48"





# BLUE&PATCH

**WALL SPATULA**  
PATCH, BLUE 30x90 12"x36"

**FLOOR SPATULA**  
GREY 60x120 24"x48"







# BONE & PEONIES WARM

**WALL SPATULA**  
PEONIES WARM 30x90 12"x36"  
BONE 30x90 12"x36"

**FLOOR SPATULA**  
BONE 60x120 24"x48"



# MINT & PEONIES WARM

## WALL SPATULA

PEONIES WARM 30x90 12"x36"

MINT 30x90 12"x36"

## FLOOR COUNTRY

OAK 20x120 8"x48"





# MINT & PATCH

**WALL SPATULA**  
PATCH, MINT 30x90 12"x36"

**FLOOR SPATULA**  
WHITE 60x120 24"x48"







# GREY

**WALL SPATULA**  
GREY 30x90 12"x36"

**FLOOR COUNTRY**  
NUT 20x120 8"x48"







# WHITE & PEONIES COLD

**WALL SPATULA**  
PEONIES COLD **30x90** 12"x36"  
WHITE **30x90** 12"x36"


**FLOOR SPATULA**  
ANTRACITE **60x120** 24"x48"




# SPATULA

30x90 12"x36" ± 8 mm

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO  
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE



**WHITE 30x90** 12"x36" Rectified  
**3090SPAWH**  
5x 112 **MQ**



**BONE 30x90** 12"x36" Rectified  
**3090SPABO**  
5x 112 **MQ**



**BLUE 30x90** 12"x36" Rectified  
**3090SPABL**  
5x 112 **MQ**



**GREY 30x90** 12"x36" Rectified  
**3090SPAGR**  
5x 112 **MQ**



**MINT 30x90** 12"x36" Rectified  
**3090SPAMI**  
5x 112 **MQ**



**PATCH 30x90** 12"x36" Rectified  
**SPAPAT**  
(3 Soggetti/graphic subjects)  
5x 112 **MQ** \* **MIX**



**PEONIES WARM 30x90** 12"x36" Rectified  
**SPAPEOWA**  
(2 Soggetti/graphic subjects)  
5x 112 **MQ** \* **MIX**



**PEONIES COLD 30x90** 12"x36" Rectified  
**SPAPEOCO**  
(2 Soggetti/graphic subjects)  
5x 112 **MQ** \* **MIX**

**Per tutti i decori posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.**  
For all decorations recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.  
\* **MIX** | decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.  
Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

SPATULA	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
30x90 12"x36" Rectified R10	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40
30x90 12"x36" Rectified Patch R10	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40
30x90 12"x36" Rectified Peonies R10	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40



# SPATULA

## CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	SPATULA
<b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b> LENGTH AND WIDTH		<b>CONFORME</b> IN ACCORDANCE
<b>SPESSORE</b> THICKNESS		<b>CONFORME</b> IN ACCORDANCE
<b>RETTILINEITÀ SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	<b>CONFORME</b> IN ACCORDANCE
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY		<b>CONFORME</b> IN ACCORDANCE
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS		<b>CONFORME</b> IN ACCORDANCE
<b>ASPETTO</b> ASPECT		<b>CONFORME</b> IN ACCORDANCE
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	<b>≤ 0,5%</b>
<b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	<b>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>MODULO DI ROTTURA</b> BREAKING STRENGTH		<b>≥ 1300 N</b>
<b>DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO</b> DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	<b>0,90</b>
<b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI)</b> ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	<b>DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE</b> FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	<b>(5,7÷5,9) X 10<sup>-6</sup>/°C</b>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	<b>RESISTENTE</b> RESISTANT
<b>DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ'</b> DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	<b>0,0 mm/m</b>
<b>DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO</b> DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	<b>RESISTENTE</b> RESISTANT
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	<b>INGELIVO</b> FROST-RESISTANT
<b>RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI</b> RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	<b>MINIMO CLASSE B</b> MINIMUM CLASS B
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	<b>MINIMO CLASSE 3</b> MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	<b>R10</b>
<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	<b>μ &gt;0,40</b>
	D.C.o.F / ANSI A326.3	<b>&gt;0,42</b>
<b>REAZIONE AL FUOCO</b> REACTION TO FIRE	96/603/CE	<b>A1<sub>FL</sub>/A1</b>

