



## indice

contents / sommaire / Inhalt  
índice / содержание



### entrance

ingresso / entrance  
entrée / flur  
entrada / прихожая

**beige**

**pag. 7**



### store

negozio / store  
boutique / Geschäft  
tienda / магазин

**brown**

**pag. 13**



### living room

soggiorno / living  
salon / wohnzimmer  
sala de estar / гостиная

**taupe selection**

**pag. 17**



### bathroom

bagno / bathroom  
salle de bains / Bad  
baño / ванная

**taupe selection**

**pag. 19**



### coffee house

café / coffee house  
café / Café  
cafetería / кофейня

**white selection**




**pag. 23**

## 4

### colori

4 colours  
4 couleurs  
4 Farben  
4 colores  
4 цвета

White  
Beige  
Taupe  
Brown



## 2



### formati

2 sizes  
2 formats  
2 Formate  
2 formatos  
2 формата

### 25x150 cm



### 73,2x11,8 cm Chevron



### Versione con nodi

Version with knots  
Version avec nœuds  
Version mit Knoten  
Versión con nudos  
Версия с сучками



### Versione SELECTION senza nodi

Version Selection without knots  
Version Selection sans nœuds  
Version Selection ohne Knoten  
Versión Selection sin nudos  
Версия Selection без сучков

### Pezzi speciali disponibili

Trims available  
Pièces spéciales disponibles  
Erhältliche Formteile  
Piezas especiales disponibles  
Специальные изделия

*Doppio carattere: naturale ed elegante.  
Double mood: natural and elegant.  
Caractère double : naturel et élégant.  
Doppelte Eigenschaft: natürlich und elegant.  
Doble carácter: natural y elegante.  
Двойной характер: натуральный и элегантный.*

*La collezione Treverkmust restituisce il sapore delle assi sbiancate e trattate a olio con una doppia proposta: grandi nodi stuccati, venature e variazioni cromatiche nella versione base, e grafiche prive di nodi per la più raffinata alternativa Selection. Ad ampliare le potenzialità progettuali, il versatile formato Chevron, per coniugare un'eleganza essenziale a uno stile colto e cosmopolita.*


The Treverkmust collection evokes the flavour of oiled, bleached wooden planks in two versions: large repaired knots, veining and colour variations in the basic version, and patterning without knots for the more refined alternative, Selection. The architectural potential is extended by the versatile Chevron size, for blending a simple elegance with a sophisticated, cosmopolitan style.

La collection Treverkmust remet au goût du jour les planches blanchies et traitées à l'huile avec deux propositions : des grands nœuds mastiqués, des veines et des variations de couleurs pour la version base, et des textures graphiques sans nœuds pour l'alternative plus raffinée Selection. La liberté de création grimpe avec le pratique format Chevron qui permet de conjuguer une élégance sobre avec un style éclairé et cosmopolite.

Die Kollektion Treverkmust ist eine ansprechende Interpretation geweißter und geölter Holzbretter und steht in zwei Versionen zur Wahl: in der Basisversion, die große flache Knoten, Maserungen und farbliche Unterschiede aufweist, und in der Version Selection die durch das Fehlen von Knoten eine edlere Optik besitzt. Zur Bereicherung der gestalterischen Möglichkeiten bietet sich das Format Chevron an, das schlichte Eleganz mit einem gepflegten, kosmopolitischen Stil verbindet.

La colección Treverkmust transmite el sabor de las tablas blanqueadas y tratadas con aceite con una doble propuesta: grandes nudos estucados, vetas y variaciones cromáticas en la versión básica, y grafismos sin nudos en la alternativa Selection, más refinada. El versátil formato Chevron amplía las posibilidades proyectivas para conjugar una elegancia esencial con un estilo culto y cosmopolita.

Коллекция Treverkmust воспроизводит стиль отбеленных и обработанных маслом досок двойным предложением: большие зашпаклеванные сучки, прожилки и цветовые изменения в базовой версии, а также рисунок без сучков для более изысканного варианта Selection. Потенциал проекта расширяет универсальный формат Chevron, объединяющий строгую элегантность с изысканным и космополитичным стилем.






Le format chevron se prête à des poses particulières, comme le point de Hongrie qui, avec la structure Flora de la collection Essenziale sur le mur, imprègne les espaces d'un style contemporain.

The Chevron size is ideal for distinctive laying patterns like the type of herringbone that bears its name; combined with the Flora structure from the Essenziale collection on the walls, it creates delightful contemporary interiors.

*Il formato Chevron si presta a pose particolari come la spina ungherese che, in abbinamento alla struttura Flora della collezione Essenziale a parete, caratterizza gli ambienti con uno stile contemporaneo.*



Das Format Chevron eignet sich für besondere Verlegemuster wie das ungarische Fischgrät, das in Kombination mit der Struktur Flora des Wandbelags Essenziale ein zeitgenössisches Ambiente schafft.

El formato Chevron se presta a colocaciones especiales como la punta Hungría que, en combinación con la estructura Flora de la colección Essenziale para pared, caracteriza los ámbitos con un estilo contemporáneo.

Формат Chevron подходит для особенной укладки, такой как "венгерская елочка", который в сочетании с фактурой Flora из коллекции Essenziale для облицовки стен создает в интерьерах современный стиль.






M056 TREVERKUNST BROWN PATT 25X150  
M013 STONE ART IVORY STRUTTURA MOVE 3D 40X120



*Nel colore Brown Treverkmust cattura l'attenzione per l'estrema fedeltà alla fonte ispirativa, combinandosi armonicamente con arredi in legno, pelle e altri materiali dall'elegante aspetto vissuto.*

In Brown colour, Treverkmust catches the eye with its very precise reproduction of the inspiration material, combining attractively with furniture in wood, leather and other materials with an elegant lived-in appearance.

En version Brown, Treverkmust attire le regard par sa fidélité extraordinaire à la source d'inspiration, fusionnant délicatement avec un mobilier en bois, cuir et autres matériaux à l'aspect vécu.



In der Farbe Brown ist die Serie Treverkmust durch die äußerst getreue Wiedergabe des natürlichen Vorbilds ein echter Hingucker und harmoniert perfekt mit Einrichtungsgegenständen aus Holz, Leder und anderen Materialien im eleganten Vintage-Look.


En el color Brown Treverkmust llama la atención por su extraordinaria fidelidad a la fuente de inspiración y se combina armoniosamente con decoraciones de madera, cuero y otros materiales de elegante aspecto usado.

Treverkmust в цвете Brown привлекает внимание точным соответствием источнику вдохновения, гармонично сочетаясь с мебелью из дерева, кожи и других материалов с элегантным налетом "прожитого".



M05M TREVERKMUST TAUPE SELECTION RETT. 25X150

( living room )



M00V STONE ART STEEL 40X120  
M09W STONE ART MOSAICO 40X40  
M04R DECORO PATTERN 40X120  
M05M TREVERKMUST TAUPE SELECTION RETT. 25X150

(bathroom)

*Treverkmust nella raffinata  
variante Selection priva di  
nodi a pavimento ed elementi  
della collezione Stone Art alle  
pareti: un ricercato mix tra  
naturalzza e sobrietà.*



The refined knot-free  
Selection variant of  
Treverkmust on the floor  
and tiles from the Stone  
Art collection on the walls:  
an exquisite blend of  
naturalness and restraint.

Treverkmust dans l'élégante  
version Selection sans  
nœuds sur le sol et avec des  
éléments de la collection  
Stone Art sur les murs : un  
mélange sophistiqué entre  
naturel et sobriété.

Treverkmust en la refinada  
variante Selection sin  
nudos para pavimento y  
elementos de la colección  
Stone Art para paredes:  
una sofisticada suma de  
naturalidad y sobriedad.



Treverkmust in der edlen  
astreinen Variante Selection  
am Boden und Elemente  
der Kollektion Stone Art an  
den Wänden: ein exquisiter  
Mix aus Natürlichkeit und  
Schlichtheit.

Treverkmust в изысканном  
варианте Selection  
без сучков для пола  
и с элементами из  
коллекции Stone Art для  
стен - изысканная смесь  
естественности и строгости.









PH. MATTIA OTTI - STYLING. ALESSANDRO PASINELLI STUDIO



PH. MATTIA OTTI - STYLING. ALESSANDRO PASINELLI STUDIO



( leed credits )

*Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazioni LEED®.*

*Treverkmost grazie al contenuto di materiale riciclato contribuisce al raggiungimento dei crediti LEED®.*

Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia\*, the association that promotes the culture of sustainable, energy-efficient, environment-friendly construction and helps to improve people's quality of life by means of the LEED® certification standard.

Thanks to its recycled material content, Treverkmost is eligible for LEED® credits.

Marazzi Group S.r.l. est membre du Green Building Council Italia, association qui encourage la culture du bâtiment durable, à haut rendement énergétique et à faible impact environnemental, dans le but d'améliorer la qualité de vie par la certification LEED®.

Avec son contenu de matériel recyclé, Treverkmost permet d'obtenir les crédits LEED®.

Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italia\*. Der Verband fördert die Kultur des nachhaltigen, energieeffizienten, umweltfreundlichen Bauens und trägt durch die LEED® Zertifizierung zu einer besseren Lebensqualität des Menschen bei.

Treverkmost enthält recyceltes Material und trägt damit zur Zuerkennung der LEED®-Punkte bei.

Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve una cultura de la construcción sostenible, energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente y que, a través del estándar de certificación LEED®, contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Gracias a contener material reciclado, Treverkmost contribuye a la consecución de los créditos LEED®.

Компания Marazzi Group S.r.l. является членом Green Building Council Italia - ассоциации, продвигающей культуру экологически рационального строительства, энергетически эффективного, уважающего окружающую среду, внося свой вклад в улучшение качества жизни граждан путем стандартов сертификатов LEED®.

Благодаря содержанию повторно использованного материала коллекция Treverkmost помогает набрать кредиты LEED®.

( 100% made in Italy )

Treverkmost, est une collection 100 % italienne, depuis la phase de conception à la fabrication, qui a lieu dans l'un des établissements les plus avancés en matière de technologie céramique. Marazzi transmet à Treverkmost l'excellence et le charme exclusif des produits Made in Italy.

Treverkmost, is a 100% Italian collection. From conception through to manufacture, in one of the ceramics industry's most state-of-the-art plants. Marazzi gives Treverkmost the excellence and the exclusive beauty of genuine Italian made products.

*Treverkmost, è una collezione 100% italiana. Dalla fase di ideazione fino alla produzione, che avviene in uno degli stabilimenti più avanzati nel campo della tecnologia ceramica. Marazzi trasmette a Treverkmost l'eccellenza e il fascino esclusivo dei prodotti Made in Italy.*

Treverkmost, - на 100% итальянская коллекция. С момента разработки до производства, которое выполняется на одном из самых технологически современных предприятий в керамической промышленности. Marazzi наделяет Treverkmost превосходством и эксклюзивным очарованием продукции Made in Italy.

Treverkmost, es una colección 100% italiana. Desde la fase de ideación hasta la producción, que tiene lugar en uno de los establecimientos más avanzados en el campo de la tecnología cerámica. Marazzi le transmite a Treverkmost la excelencia y el encanto exclusivos de los productos "Made in Italy".

Die Kollektion Treverkmost, ist ein einhundertprozentig italienisches Erzeugnis. Von der Idee bis hin zur Produktion an einem modernsten Standorte der Keramikbranche. Marazzi überträgt auf Treverkmost die Spitzenqualität und die exklusive Faszination der Produkte mit dem Markenzeichen „Made in Italy“.



Ceramics of Italy

# ( treverkmust )

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO FINO COLOREADO EN TODA LA MASA / ГОМОГЕННЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

25x150

RETTIFICATO MONOCALIBRO / RECTIFIED MONOCALIBER / RECTIFIÉ MONOCALIBRE  
REKTIFIZIERT, IN EINEM WERKMASS / RECTIFICADO MONOCALIBRE / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ МОНОКАЛИБЕРНЫЙ

73,2X11,8 CHEVRON



ISO 10545-6  
≤ 175 mm³  
Conforme

Conforme/According to/Conforme  
Gemäß/Conforme/Соответствует  
UNI EN 14411 - G Bla



**M05E** TREVERKMUST  
WHITE RETT. 25X150  
**G**



**M05F** TREVERKMUST  
BEIGE RETT. 25X150  
**G**



**M05H** TREVERKMUST  
TAUPE RETT. 25X150  
**H**



**M05G** TREVERKMUST  
BROWN RETT. 25X150  
**H**



**M05J** TREVERKMUST  
WHITE SELECTION RETT. 25X150  
**G**



**M05K** TREVERKMUST  
BEIGE SELECTION RETT. 25X150  
**G**



**M05M** TREVERKMUST  
TAUPE SELECTION RETT. 25X150  
**H**



**M05L** TREVERKMUST  
BROWN SELECTION RETT. 25X150  
**H**

( treverkmust )

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO FINO COLOREADO EN TODA LA MASA / ГОМОГЕННЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



\* **M0C9** TREVERKMUST  
WHITE CHEVRON 73,2X11,8



\* **M0CA** TREVERKMUST  
BEIGE CHEVRON 73,2X11,8



\* **M0CC** TREVERKMUST TAUPE  
CHEVRON 73,2X11,8



\* **M0CD** TREVERKMUST BROWN  
CHEVRON 73,2X11,8



\* **M0CE** TREVERKMUST WHITE  
SELECTION CHEVRON 73,2X11,8



\* **M0CF** TREVERKMUST BEIGE  
SELECTION CHEVRON 73,2X11,8



\* **M0CG** TREVERKMUST TAUPE  
SELECTION CHEVRON 73,2X11,8




\* **M0CH** TREVERKMUST BROWN  
SELECTION CHEVRON 73,2X11,8

| PEZZI SPECIALI<br>SPECIAL TRIMS<br>PIECES SPECIALES<br>SONDERSTÜCKE<br>PIEZAS ESPECIALES<br>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  GRADONE<br>32,5x150x4 |  BATTISCOPA BT<br>7x75 (**) | IMBALLI<br>PACKING<br>EMBALLAGES<br>VERPACKUNGEN<br>EMBALAJES<br>УПАКОВКИ |  Pezzi<br>Pieces<br>Stück<br>Pièces<br>Piezas<br>Штуки | Mq<br>Sq. Mt<br>Qm<br>Mq<br>Kв. м | Kg<br>Kr |  Scatole<br>Box<br>Karton<br>Boite<br>Caja<br>Коробки | Mq<br>Sq. Mt<br>Qm<br>Mq<br>Kв. м | Kg<br>Kr | Spessore<br>Thickness<br>Dicke<br>Épaisseur<br>Espesor<br>Толщина |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Treverkmust White                                                                                               | <b>M09D</b>                                                                                               | <b>M08C</b>                                                                                                    | 25x150 Rettificato                                                        | 3                                                                                                                                         | 1,13                              | 28,46    | 45                                                                                                                                         | 50,63                             | 1.280,71 | 10,5                                                              |
| Treverkmust Beige                                                                                               | <b>M09F</b>                                                                                               | <b>M08E</b>                                                                                                    | 73,2x11,8 Chevron                                                         | 10                                                                                                                                        | 0,86                              | 11,46    | 45                                                                                                                                         | 38,87                             | 515,73   | 10,5                                                              |
| Treverkmust Taupe                                                                                               | <b>M09G</b>                                                                                               | <b>M08F</b>                                                                                                    | 32,5x150 Gradone                                                          | 2                                                                                                                                         | 0,98                              | 25,90    | -                                                                                                                                          | -                                 | -        | -                                                                 |
| Treverkmust Brown                                                                                               | <b>M09H</b>                                                                                               | <b>M08G</b>                                                                                                    | 7x75 Battiscopa BT                                                        | 13                                                                                                                                        | 9,75 ml                           | 17,80    | -                                                                                                                                          | -                                 | -        | 10,5                                                              |
| Treverkmust White Selection                                                                                     | <b>M09K</b>                                                                                               | <b>M08H</b>                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                           |                                   |          |                                                                                                                                            |                                   |          |                                                                   |
| Treverkmust Beige Selection                                                                                     | <b>M09L</b>                                                                                               | <b>M08J</b>                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                           |                                   |          |                                                                                                                                            |                                   |          |                                                                   |
| Treverkmust Taupe Selection                                                                                     | <b>M09N</b>                                                                                               | <b>M08K</b>                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                           |                                   |          |                                                                                                                                            |                                   |          |                                                                   |
| Treverkmust Brown Selection                                                                                     | <b>M09T</b>                                                                                               | <b>M08L</b>                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                           |                                   |          |                                                                                                                                            |                                   |          |                                                                   |


(\*\*) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo. Skirting cut from plain tile. Plinthe obtenue par découpe du fond. Aus Grundfliese geschnittener Sockel. Rodapié obtenido mediante corte del fondo. Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки.

( soluzioni e consigli di posa )


INSTALLATION SOLUTIONS AND ADVICE / SOLUTIONS ET CONSEILS DE POSE / VERLEGEMÖGLICHKEITEN UND -EMPFEHLUNGEN  
SOLUCIONES Y CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN / РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ




CHEVRON DX-SX 73,2X11,8 - 100%




CHEVRON DX-SX 73,2X11,8 - 100%




CHEVRON DX-SX 73,2X11,8 - 100%




CHEVRON DX-SX 73,2X11,8 - 100%



CHEVRON DX-SX 73,2X11,8 - 100%



CHEVRON DX-SX 73,2X11,8 - 100%



\* IN OGNI SCATOLA SONO PRESENTI N° 5 PEZZI SX E N° 5 PEZZI DX DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA POSA CHEVRON.  
There are 5 left pieces and 5 right pieces in each box to use to create the Chevron laying pattern. / Chaque boîte comporte 5 pièces gauche et 5 pièces droite pour la mise en oeuvre de la pose en chevron. / In jedem Karton befinden sich 5 Stück Linksausführung und 5 Stück Rechtsausführung für Verlegungen im Verlegemuster Chevron. / En cada caja hay cinco piezas izquierda y cinco piezas derecha que utilizar para disponer la colocación Chevron. / В каждой коробке имеются 5 левосторонних изделий и 5 правосторонних, используемых для укладки Chevron.



**Moderata variazione - V3:** Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella.  
Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale.

**Moderate variation - V3:** significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run.  
The colour range should be viewed before selecting the material.

**Variation modérée - V3 :** variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel.

**Mäßige Variation - V3:** Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese.  
Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen.

**Variación moderada - V3:** variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material.

**Средние отличия - V3:** значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

( simbologia )

SIMBOLS / SYMBOLES / SYMBOLE / SYMBOLE / СИМВОЛЫ



Rivestimento matt  
Matt wall tiling  
Revêtement de mur mat  
Wandverkleidung - matt  
Revestimiento mate  
Матовая облицовка



Pavimento matt  
Matt flooring  
Revêtement de sol mat  
Bodenbelag - matt  
Pavimento mate  
Матовый пол



Resistenza al gelo.  
Frost proof.  
Résistance au gel.  
Frostbeständigkeit.  
Resistencia a la helada.  
Морозостойкая.



Resistenza all'abrasione profonda  
Resistance deep abrasion  
Résistance à l'abrasion profonde  
Tiefenabriebfestigkeit  
Resistencia a la abrasión profunda  
Устойчивость к глубокому истиранию



Coefficiente di attrito medio  
Mean coefficient of friction  
Coefficient de frottement moyen  
Mittlerer Reibungskoeffizient  
Coeficiente de roce medio  
Средний коэффициент трения

Norma di riferimento  
Reference standard  
Norme de référence  
Bezugsnorm  
Norma de referencia  
Стандарт для справки  
D.M. N°236 14/6/89



Resistenza allo scivolamento  
Skid resistance  
Résistance au glissement  
Rutschhemmung  
Resistencia al deslizamiento  
Сопротивление скольжению

Norma di riferimento / Reference standard  
Norme de référence / Bezugsnorm  
Norma de referencia / Стандарт для справки  
ENV 12633 - BOE N°74 DEL 28/03/06



Resistenza allo scivolamento  
Skid resistance  
Résistance au glissement  
Rutschhemmung  
Resistencia al deslizamiento  
Сопротивление скольжению

Norma di riferimento / Reference standard  
Norme de référence / Bezugsnorm  
Norma de referencia / Стандарт для справки  
ANSI 137.1:2012



Resistenza allo scivolamento.  
Pavimentazioni di ambienti lavorativi  
e zone operative con superfici  
sdruciolevoli.

Skid resistance.  
Flooring of work environments  
and operating areas with slippery  
surfaces.

Résistance à la glissance.  
Sols de locaux industriels et de zones  
de travail à surfaces dérapantes.

Rutschfestigkeit.  
Böden für Arbeitsräume und  
Arbeitszonen mit rutschfester  
Oberfläche.

Resistencia al deslizamiento.  
Pavimentaciones de zonas de  
trabajo y operativas con superficies  
resbaladizas.

Повышенный коэффициент  
противоскольжения.  
попы для рабочих помещений  
и рабочих участков, имеющих  
скользкие поверхности.

Ogni simbolo, essendo puramente  
indicativo, deve essere rapportato alla  
relativa e specifica normativa UNI-EN.

Each symbol is merely indicative  
and must be referred to the specific  
relevant UNI-EN standard.

Chaque symbole est purement  
indicatif et il renvoie toujours  
à la norme spécifique UNI-EN  
correspondante.

Da alle Symbole rein indikativ sind,  
ist zu beachten, dass jeweils  
die entsprechende UNI-EN Norm gilt.

Cada símbolo, meramente indicativo,  
se debe relacionar con la normativa  
UNI-EN correspondiente.

Каждый символ, будучи лишь  
только приблизительным, должен  
соотноситься с соответствующим  
и специальным стандартом UNI-EN.

( destinazioni d'uso )

INTENDED USE / DESTINATIONS D'EMPLOI / ANWENDUNGSBEREICH / USO PREVISTO / ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Materiali consigliati per locali  
sottoposti a sollecitazioni all'abrasione  
medio pesanti come: case individuali,  
commerciale leggero.

Materials suitable for rooms subject  
to medium-heavy abrasion, such  
as detached houses and light-traffic  
commercial buildings.

Matériaux recommandés pour des  
locaux soumis à des contraintes  
d'abrasion moyennes et fortes :  
pavillons, espaces commerciaux  
soumis à un trafic léger, etc.

Empfohlene Materialien für Räume  
mit mittlerer Abriebbeanspruchung  
wie Einfamilienhäuser,  
Gewerbebereiche mit leichter  
Beanspruchung.

Materiales aconsejados para locales  
sometidos a una abrasión de mediana  
y fuerte intensidad como: casas  
unifamiliares, actividades comerciales  
con tránsito limitado.

Материалы рекомендованы  
для помещений, подверженных  
средне-тяжелому абразивному  
воздействию, как-то: частные  
дома, коммерческие объекты  
с небольшой интенсивностью  
ходжения.



Materiali consigliati per sollecitazioni  
relativamente forti in ambienti anche  
non protetti da agenti graffianti,  
sia pubblici che privati.

Materials recommended for  
situations of relatively hard wear  
in environments without protection  
against scratching,  
for both the public and private  
sectors.

Materialien für Böden mit relativ  
starker Begehfrequenz in öffentlichen  
und privaten Gebäuden empfohlen,  
auch wenn diese nicht mit einem  
Kratzschutz behandelt wurden.

Materiales aconsejados para locales,  
tanto públicos como privados,  
sometidos a esfuerzos relativamente  
fuertes y no protegidos de agentes  
que rayan.

Рекомендуемые материалы для  
общественных и частных помещений  
с относительно сильными нагрузками  
и не защищенных от воздействия  
абразивных веществ.

Matériaux recommandés pour  
les milieux soumis à de fortes  
contraintes, même non protégés  
contre les agents abrasifs, aussi bien  
dans le secteur public que privé.



**Moderata variazione - V3:**  
Significativa variazione di aspetto  
superficiale, grafica e colore da  
piastrella a piastrella e all'interno  
della stessa piastrella.  
Si consiglia di visionare la gamma  
cromatica prima della selezione del  
materiale.

**Moderate variation - V3:**  
significant variation in texture,  
pattern and colour from tile to tile  
within the same production run.  
The colour range should be viewed  
before selecting the material.

**Variation modérée - V3 :** variation  
significative au niveau de l'aspect,  
de la fantaisie et de la couleur entre  
les carreaux et au sein d'un même  
carreau. Il est recommandé de  
consulter la gamme des couleurs  
avant de sélectionner le matériel.

**Mäßige Variation - V3:**  
Bedeutende Variation in Aussehen,  
Struktur und Farbe von Fliese zu  
Fliese und in ein und derselben  
Fliese. Es wird empfohlen, das  
Farbsortiment vor der Auswahl des  
Materials zu prüfen.

**Variación moderada - V3:**  
variación considerable en el  
aspecto superficial,  
los motivos y el color entre un  
azulejo y otro y dentro del propio  
azulejo.  
Es aconsejable visualizar la gama  
cromática antes de seleccionar el  
material.

**Средние отличия - V3:**  
значительные отличия вида  
поверхности, графики и цвета  
у разных плиток и на одной и  
той же плитке. Перед отбором  
материала рекомендуется  
просмотреть цветовую гамму.

( treverkmust)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | Metodo di prova<br>Testing method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode<br>Método de prueba<br>Метод испытания           | Unità di misura<br>Measurement unit<br>Unité de mesure<br>Maßeinheit<br>Unidad de medida<br>Единица измерения             | Valori Tipici Medi<br>Average Typical Values<br>Valeurs Moyennes Typiques<br>Typische Durchschnittswerte<br>Valores Típicos Medios<br>Средние типовые значения                        | Valori limite previsti<br>Established limits<br>Valeurs limites Prévués<br>Vorgesehene Grenzwerte<br>Valores límite previstos<br>Предусмотренные предельные значения                                                                                                                                                                               | Norma di riferimento<br>Reference standard<br>Norme de référence<br>Bezugsnorm<br>Norma de referencia<br>Стандарт для справки                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | <b>Assorbimento d'acqua in %</b><br>Water absorption in %<br>Absorption d'eau en %<br>Wasseraufnahme in %<br>Absorción de agua en %<br>Водопоглощение %                                                                      | ISO 10545-3                                                                                                          | %                                                                                                                         | ≤ 0,5                                                                                                                                                                                 | ≤ 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valore massimo singolo 0,6%</b><br>Maximum single value 0,6%<br>Valeur unique maximale 0,6%<br>Höchsster Einzelwert 0,6%<br>Valor único máximo 0,6%<br>Максимальное отдельное значение 0,6% | UNI EN 14411-G |
|    | <b>Dimensioni</b><br>Dimensions<br>Dimensions<br>Dimensionen<br>Размеры                                                                                                                                                      | ISO 10545-2                                                                                                          | mm %                                                                                                                      | <b>Conforme alla norma.</b><br><br>Complies with the standards.<br><br>Conforme aux normes.<br><br>Anforderungen erfüllt.<br><br>Conforme con las normas.<br><br>Соответствует норме. | N ≥ 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | UNI EN 14411-G |
|                                                                                   | <b>Lunghezza e Larghezza (a)</b><br>Length and width<br>Longueur et largeur                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | ± 2%(max 5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                   | <b>Lunghezza e Larghezza (b)</b><br>Length and width<br>Longueur et largeur                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | ± 0,6 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 2,0 mm                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                   | <b>Spessore</b><br>Thickness<br>Epaisseur                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | ± 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                   | <b>Rettilineità degli spigoli</b><br>Edge straightness<br>Rectitude des arêtes                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | ± 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 1,5 mm                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                   | <b>Ortogonalità</b><br>Orthogonality<br>Orthogonalité                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | ± 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 2,0 mm                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                   | <b>Planarità (c)</b><br>Flatness<br>Planéité                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | ± 0,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 2,0 mm                                                                                                                                                                                       |                |
|                                                                                   | <b>Aspetto</b><br>Appearance<br>Aspekt                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | Aspect<br>Aspecto<br>Внешний вид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 95%                                                                                                                                                                                          |                |
|  | <b>Resistenza alla flessione</b><br>Bending strength<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexión<br>Сопротивление изгибу                                                                       | ISO 10545-4                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNI EN 14411-G                                                                                                                                                                                 |                |
|                                                                                   | <b>Modulo di rottura</b><br>Modulus of rupture<br>Module de rupture<br>Bruchlast<br>Módulo de rotura<br>Прочность на изгиб                                                                                                   |                                                                                                                      | N/mm²                                                                                                                     | >35                                                                                                                                                                                   | R≥35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valore singolo minimo 32</b><br>Minimum single value 32<br>Valeur unique minimale 32<br>Geringer Einzelwert 32<br>Valor único mínimo 32<br>Минимальное отдельное значение 32                |                |
|                                                                                   | <b>Sforzo di rottura</b><br>Breaking strenght<br>Force de rupture<br>Bruchkraft<br>Esfuerzo de rotura<br>Предел прочности                                                                                                    |                                                                                                                      | N                                                                                                                         | ≥ 1300                                                                                                                                                                                | ≥ 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                | UNI EN 14411-G |
|                                                                                   | <b>Resistenza all'abrasione superficiale</b><br>Resistance to surface abrasion<br>Abriebfestigkeit<br>Résistance à l'abrasion superficielle<br>Resistencia a la abrasión superficial<br>Стойкость к поверхностному истиранию | <b>Metodo interno</b><br>Internal method<br>Interne Methode<br>Méthode interne<br>Método interno<br>Внутренний метод | <b>Classe interna</b><br>Internal class<br>Interne Klassifizierung<br>Classe interne<br>Clase interna<br>Внутренний класс | Range<br>G-H                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                |
|  | <b>Resistenza all'abrasione profonda</b><br>Resistance deep abrasion<br>Résistance à l'abrasion profonde<br>Tiefenabriebfestigkeit<br>Resistencia a la abrasión profunda<br>Устойчивость к глубокому истиранию               | ISO 10545-6                                                                                                          | mm³                                                                                                                       | 120-150                                                                                                                                                                               | ≤ 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                | UNI EN 14411-G |
|  | <b>Resistenza al gelo</b><br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit<br>Resistencia a la helada<br>Морозостойкость                                                                                       | ISO 10545-12                                                                                                         |                                                                                                                           | <b>Conforme</b><br>Complies with the standards<br>Conforme aux normes<br>Anforderungen erfüllt<br>Conforme con las normas<br>Соответствует                                            | <b>Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1</b><br>Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard<br>Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1<br>Prüfung gemäß EN ISO 10545-1 bestanden.<br>Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1<br>Пройдено испытание на соответствие стандарту en ISO10545-1. |                                                                                                                                                                                                | UNI EN 14411-G |

1 Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.  
Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces.  
Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes.  
Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr.  
Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas.  
Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

2 Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.  
Flooring for wet areas to be walked on barefoot.  
Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus.  
Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen.  
Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos.  
Полы для влажных зон, предначенные для хождения по ним босиком.

S Superficie (cm²)  
S Surface (cm²)  
S Surface (cm²)  
S Oberfläche (cm²)  
S Superficie (cm²)  
S Поверхность (cm²)

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metodo di prova<br>Testing method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode<br>Método de prueba<br>Метод испытания | Unità di misura<br>Measurement unit<br>Unité de mesure<br>Maßeinheit<br>Unidad de medida<br>Единица измерения | Valori Tipici Medi<br>Average Typical Values<br>Valeurs Moyennes Typiques<br>Typische Durchschnittswerte<br>Valores Típicos Medios<br>Средние типовые значения | Valori limite previsti<br>Established limits<br>Valeurs limites Prévués<br>Vorgesehene Grenzwerte<br>Valores límite previstos<br>Предусмотренные предельные значения                                                                                                                                                                                                                     | Norma di riferimento<br>Reference standard<br>Norme de référence<br>Bezugsnorm<br>Norma de referencia<br>Стандарт для справки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux écarts de température<br>Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen<br>Resistencia al choque térmico<br>Стойкость к тепловым перепадам                                                                                                                                                                                                                      | ISO 10545-9                                                                                                |                                                                                                               | Conforme                                                                                                                                                       | Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1<br>Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard<br>Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1<br>Prüfung gemäß EN ISO 10545-1 bestanden.<br>Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1<br>Пройдено испытание на соответствие стандарту en ISO10545-1.                                              | UNI EN 14411-G                                                                                                                |
|    | <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b><br>Linear thermal expansion coefficient<br>Coefficient de dilatation thermique linéique<br>Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient<br>Coeficiente de dilatación térmica lineal<br>Козффициент линейного теплового расширения                                                                                                                                                                           | ISO 10545-8                                                                                                | x10 <sup>-6</sup> /°C                                                                                         | ≤ 9                                                                                                                                                            | Metodo di prova disponibile<br>Test method available<br>Méthode de contrôle disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de control disponible<br>Имеющийся метод испытания                                                                                                                                                                                                            | UNI EN 14411-G                                                                                                                |
|    | <b>Resistenza alle macchie</b><br>Stain resistance<br>Résistance aux taches<br>Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas<br>Стойкость к пятнообразованию                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISO 10545-14                                                                                               |                                                                                                               | Classe 5<br>Class 5<br>Classe 5<br>Klasse 5<br>Categoria 5<br>Класс 5                                                                                          | Classe 3 minimo<br>Class 3 minimum<br>Classe 3 minimum<br>Mind. Klasse 3<br>Categoria 3 minimo<br>Минимум Класс 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNI EN 14411-G                                                                                                                |
|    | <b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b><br>Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts<br>Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine<br>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder<br>Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina<br>Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов | ISO 10545-13                                                                                               | GL                                                                                                            | GB Minimo<br>GB Minimum<br>GB Minimum<br>GB Minimo<br>GB минимальный                                                                                           | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer<br>Comme indiquée par le producteur<br>Wie vom Hersteller angegeben<br>En base a las instrucciones del productor<br>Как заявлено изготовителем                                                                                                                                                                              | UNI EN 14411-G                                                                                                                |
|                                                                                       | <b>Resistenza agli acidi ed alle basi</b><br>Resistance to acids and bases<br>Résistance aux acides et aux bases<br>Säure- und Laugenbeständigkeit<br>Resistencia a los ácidos y a las bases<br>Стойкость к кислотам и щелочам                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|  | <b>Resistenza dei colori alla luce</b><br>Colour resistance to light exposure<br>Résistance des couleurs à la lumière<br>Lichtechtheit der Farben<br>Resistencia de los colores a la exposición de la luz<br>Светостойкость цветов                                                                                                                                                                                                                     | DIN 51094                                                                                                  |                                                                                                               | Conforme                                                                                                                                                       | Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore.<br>No sample must show noticeable colour modifications.<br>Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur.<br>Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen.<br>Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color.<br>Не должны обнаруживать существенные изменения цвета. |                                                                                                                               |
|  | <b>Resistenza allo scivolamento</b><br>Skid resistance<br>Résistance au glissement<br>Rutschhemmung<br>Resistencia al deslizamiento<br>Сопротивление скольжению                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RAMP METHOD                                                                                                | R9                                                                                                            | da R9 a R13<br>from R9 to R13<br>de R9 à R13<br>von R9 bis R13<br>de R9 a R13<br>от R9 до R13                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN 51130<br>BGR 181 <sup>1</sup>                                                                                             |
|  | <b>Resistenza allo scivolamento</b><br>Skid resistance<br>Résistance au glissement<br>Rutschhemmung<br>Resistencia al deslizamiento<br>Сопротивление скольжению                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENDULUM                                                                                                   | Classe 1<br>Class 1 / Classe 1 / Klasse 1<br>Categoria 1 / Knacc 1                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENV 12633<br>BOE N°74 DEL 28/3/06                                                                                             |
|                                                                                       | DIGITAL TRIBOMETER (D-COF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | > 0,42                                                                                                        | > 0,42                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANSI 137.1:2012                                                                                                               |
|                                                                                       | B.C.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | μ > 0,40                                                                                                      | μ > 0,40                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D.M. N°236 14/6/89                                                                                                            |

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale  
Permissible difference between work size and nominal size  
Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale.  
Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nommaß  
Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal.  
Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione  
Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size  
Déviation admissible en % de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication.  
Zulässige Abweichung, in %, der mittleren Größe einer Einzeelfiese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß  
En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación.  
Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione  
c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size  
c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication.  
c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale  
c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abanquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación.  
с.с. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромок в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам

( thanks to )



Sgabello - Mogg



Lampade - Flos  
Poltrona - Pianca  
Orologio - Solari Udine



Poltrona - Pianca  
Orologio - Solari Udine



Lampade - Covo

11.2016

La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti  
per scatole ed ai pesi degli imballi sono  
aggiornate al momento della stampa  
del catalogo, pertanto i dati elencati possono  
subire variazioni.

Colour reproduction approximate.  
The tables with the data referred to the content  
per box and to the packing weight are updated  
at the catalogue printing time; therefore  
the listed data can be altered.

Reproduction couleurs approximative.  
Les tableaux avec les données concernant  
les contenus par colis et les poids  
des emballage sont mis à jour au moment  
où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi  
ces données peuvent subir des variations.

Farbwiedergabe unverbindlich.  
Die in den Tabellen enthaltenen Daten  
in Bezug auf den Inhalt pro Karton und  
das Gewicht der jeweiligen Verpackung  
werden am Ausgabedatum des Katalogs  
richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen  
entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Reproducción de los colores aproximada.  
Las tablas con los datos del contenido  
por caja y el peso de los embalajes, están  
puestas al día en la fecha de impresión  
del catálogo, por tanto los datos indicados  
pueden sufrir variaciones.

Таблицы с данными, относящимися  
к содержанию коробок и весу упаковок,  
действительны на момент издания  
каталога, следовательно, они могут  
претерпеть изменения.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva  
di modificare e sostituire, anche  
solo parzialmente, i componenti dei sistemi  
illustrati in questo folder, senza l'obbligo  
di darne preavviso.

Marazzi Group have the exclusive right  
to modify and replace the components  
of the systems illustrated in this folder,  
even only partially and with no obligation  
to give prior notice thereof.

Marazzi Group se reservent le droit  
de modifier et de remplacer sans aucun  
preavis, meme partiellement, les elements  
des systemes presentes dans ce dépliant.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor,  
Teile des in diesem Katalog aufgeführten  
Systems ohne vorherige Ankündigung  
zu ändern oder zu ersetzen.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva  
de modificar o sustituir, incluso sólo  
parcialmente y sin previo aviso,  
los componentes de los sistemas ilustrados  
en este catálogo.

Marazzi Group обладают эксклюзивным  
правом изменять и заменять, даже  
лишь частично, компоненты  
иллюстрированных в данном  
каталоге систем без обязательства  
предварительного уведомления.



**MARAZZI** 

**MARAZZI GROUP S.R.L.**  
**A SOCIO UNICO**

V.LE REGINA PACIS, 39  
41049 SASSUOLO (MO)  
ITALY

T // +39 0536 860800  
F // +39 0536 860644  
E // [INFO@MARAZZI.IT](mailto:INFO@MARAZZI.IT)  
[WWW.MARAZZI.IT](http://WWW.MARAZZI.IT)