

MARINER

PLANET



PLANET



METAMORFOSI

Una serie per pavimenti e rivestimenti interamente dedicata al legno. Non imitato, ma piuttosto esaltato e sublimato, in estetica e funzionalità, dalle performance tecnologiche del grès porcellanato.

A series for floor and wall tiles totally inspired by wood. Not imitated but rather enhanced and sublimated in aesthetics and functionality by technological performance of porcelain gres.

CENERE 20x120





CENERE 30x120 | 20x120



“Ideale per ogni habitat in cui si desideri coniugare le esigenze pratiche del living contemporaneo con la voglia di naturalezza che solo il legno può soddisfare”

“Perfect for any habitat in which you can combine the practical needs of contemporary living with a naturalness desire that only the wood can satisfy”



OLMO 20X120







NOCE 20x120



FORMATI
SIZE



RETTIFICATO RECTIFIED
NATURALE NATURAL



CENERE

OLMO

ROVERE

NOCE

30x120 12"x48" 20x120 8"x48" RETTIFICATO I RECTIFIED SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.40"
20x100 8"x40" NATURALE I NATURAL SPESSORE 9,5 mm THICKNESS 0.38"

PLANET

xx GRAFICHE / PRINTINGS

30x120 12"x48"

- PLA30CE Cenere Rettificato 154
- PLA300L Olmo Rettificato 154
- PLA30RO Rovere Rettificato 154
- PLA30NO Noce Rettificato 154

12



CENERE

20x120 8"x48"

- PLA20CE Cenere Rettificato 154
- PLA200L Olmo Rettificato 154
- PLA20RO Rovere Rettificato 154
- PLA20NO Noce Rettificato 154

18



OLMO

20x100 8"x40"

- PLA100CE Cenere Naturale 122
- PLA1000L Olmo Naturale 122
- PLA100RO Rovere Naturale 122
- PLA100NO Noce Naturale 122

18



ROVERE




NOCE

BATTISCOPA

6x60 2.4"x24"

- PLA60BAT Battiscopa Digitale 41




GRADINI E ANGOLARI

30x120x3 12"x48"x1.2"

- PLACOLI Gradino Lineare Costa Retta 190

30x120x3 12"x48"x1.2"

- PLACODS Angolare Costa Retta DX/SX 195
- PLACODX Angolare Costa Retta DX 194
- PLACOSX Angolare Costa Retta SX 194



	grafiche printings	spessore thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
30x120 12"x48" Rettificato Rectified	12	10	4	1,44	32,68	18	25,92	588,24	154
20x120 8"x48" Rettificato Rectified	18	10	6	1,44	30,56	36	51,84	1100	154
20x100 8"x40" Naturale Natural	18	9,5	6	1,20	24,80	36	43,20	895	122
6x60 2.4"x24" Battiscopa Digitale			15						41
30x120x3 12"x48"x1.2" Gradino Lineare Costa Retta			2						190
30x120x3 12"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX/SX			2						195
30x120x3 12"x48"x1.2" Angolare Costa Retta DX			2						194
30x120x3 12"x48"x1.2" Angolare Costa Retta SX			2						194

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 APPENDICE G BLA GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED		PLANET
DIMENSIONI - SIZE					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	EN ISO 10545/2	± 0,6 % ± 2mm		CONFORME COMPLY
	SPESSORE - THICKNESS		± 5 % ± 0,5mm		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES		± 0,5 % ± 1,5mm		
	ORTOGONALITÀ - WEDGING		± 0,6 % ± 2mm		
	PLANARITÀ - FLATNESS		± 0,5 % ± 2mm		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %		
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		GLA
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINUMUM GB		GA
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA		R 9
		DIN 51097	IN FUNZIONE DELLE ZONE BAGNATE SOGGETTE A CALPESTIO A PIEDI SCALZI BASING ON THE WET-LOADED BAREFOOT AREAS		-
		DCOF (ANSI A 137.1)	≥ 0,42		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED		PEI 4
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED		CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm²) FLEXURAL STRENGHT TEST (N/mm²)	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLY
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	CONFORME COMPLY
			SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	≥ CLASSE 3		CONFORME COMPLY
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4		V2

PLANET

