


K-WOOD





La excelencia del porcelánico con la calidez de la madera
The excellence of porcelain with the quality of wood
L'excellence du grès cérame avec la chaleur du bois

Inspirado en la recuperación de las líneas más puras de la madera, K-Wood reproduce sus betas, trasladando su fuerza estética al material cerámico con unos resultados excelentes. Una colección que se apoya en tonos cálidos y fríos que surgen para aportar funcionalidad y belleza a los espacios a partir de combinaciones cromáticas diversas y para integrarse al mismo tiempo con productos que evocan otros materiales naturales. La calidez de la madera con las prestaciones del gres porcelánico para espacios que demandan una alta exigencia.

Born of a desire to recapture the purest lines of wood, K-Wood replicates the natural grains, transferring its aesthetic strength to ceramic with excellent results. This collection is based on warm and cold tones designed to bring functionality and beauty to every setting through a diverse range of colour combinations, and at the same time it blends beautifully with products that evoke other natural materials. The warmth of wood with all the features of porcelain stoneware for spaces demanding the highest standards.

S'inspirant de la récupération des lignes les plus pures du bois, K-Wood reproduit ses veines, transférant sa force esthétique au matériau céramique avec d'excellents résultats. Une collection qui s'appuie sur des tons chauds et froids, qui naissent pour apporter fonctionnalité et beauté aux espaces à partir de combinaisons chromatiques diverses et pour s'intégrer avec des produits qui évoquent d'autres matériaux naturels. La chaleur du bois avec les prestations du grès cérame pour des espaces qui requièrent une haute exigence.



Rvto / Wall / Rvtm: K-STEEL CÉNERE 60X120

Pvto / Floor / Sol: K-WOOD GRAFITO 20X120




Rvto / Wall / Rvtn: K-STEEL AMBER 37,5X75 - MALLA TENDAL K-STEEL AMBER 30X30
Pvto / Floor / Sol: K-WOOD LIGHT 20X120



La evocación de la
madera mejorada en sus
prestaciones técnicas

The expression of wood
with enhanced technical
specifications

L'évocation du
bois amélioré dans
ses prestations
techniques



COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO | PORCELAIN TILES RECTIFIED | GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ



DIN 51130
R 9

UNE-ENV 12633
CLASE 1

20x120 cm.

20x120 cm. | 7,87"x47,24"

	K-Wood Light	M25	35.871.204.2969
	K-Wood Desert	M25	35.871.364.2969
	K-Wood Moka	M25	35.871.240.2969
	K-Wood Noce	M25	35.871.160.2969
	K-Wood Perla	M25	35.871.37.2969
	K-Wood Silver	M25	35.871.183.2969
	K-Wood Grafito	M25	35.871.68.2969



K-Wood Light



K-Wood Desert



K-Wood Moka



K-Wood Noce



K-Wood Perla



K-Wood Silver



K-Wood Grafito

Piezas complementarias, ver en página 10.
Special pieces, see page 10.
Pièces supplémentaires, voir page 10.



Rvto / Wall / Rvtm: K-WOOD PERLA 20X120

Pvto / Floor / Sol: K-STONE ÓPALO 60X120 SEMIPULIDO / SEMIPOLSIHED / SEMIPOLI

La pureza de la madera para interiores de elevada exigencia estética y técnica
The purity of wood to meet the most exacting aesthetic and technical demands
La pureté du bois pour des intérieurs de grande exigence esthétique et technique



Rvto / Wall / Rvrm: K-STONE MAGMA 30X60 - MALLA KONCEPT NÁCAR 30X30 (7X7)


Pvto / Floor / Sol: K-WOOD MOKA 20X120



K-Wood Grafito. K-Wood Silver. K-Slate Grafito



K-Wood Light. K-Wood Desert. Konzept Nácar



K-Wood Perla. K-Steel Light. Malla Tendal K-Steel Céneré



K-Wood Moka. K-Stone Magma. K-Wood Noce



PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE
PIÈCES SPECIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT

COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO | PORCELAIN TILES RECTIFIED | GRÈS CÉRAME RECTIFIÉ

PRODUCTO - FORMATO		20X120
RODAPÍE ROMO		9X120 ■ P77 PZ/CJ 10 KG/CJ 28,00 (a) 120 cm (b) 9 cm
*PELDAÑO		20X120 ■ P161 PZ/CJ 6 KG/CJ 36,00 (a) 20 cm (b) 120 cm (p) 0,2 cm
*ÁNGULO		20X20 ■ P121 PZ/CJ 10 KG/CJ 10,00 (a) 20 cm (b) 30 cm (p) 0,2 cm

* Fabricación sobre pedido. * Made in order. * Fabrication sur demande.

Realizamos el ranurado a todos los peldaños no especiales, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.
All non-special step tiles come with grooves unless the tread has a relief texture that prevents this from being done.
Nous réalisons le rainurage sur toutes les marches non spéciales, à l'exception de celles disposant d'une base avec un relief empêchant de le réaliser.

Realizamos peldaños especiales, rodapiés romos para todos los productos detallados en la tabla, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.
We produce special step pieces, skirting for all the products listed in the table except for models with a relief surface.
Nous réalisons des marches spéciales, plinthe pour tous les produits détaillés dans le tableau, à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO (COMPACTTO PEDRA-COMPACTTO TÉCNICO)
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES (COMPACTTO PEDRA -COMPACTTO TÉCNICO)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME (COMPACTTO PEDRA -COMPACTTO TÉCNICO)

GRUPO Bla (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales / Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua / Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 35 N / mm²	35 - 45 N/ mm²
	Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture		> 1300 N	1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) Résistance à l'abrasion profonde (mm3)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases / Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
			Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Clase UA Class UA Class UA
Resistencia a las manchas / Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento / Resistance to stains / Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles



Residenciales/
Residential



Oficinas/
Offices



Hoteles/
Hotels



Fachadas
Edificios/
Façade



Aeropuertos/
Airports



Industrias/
Industries



Supermercados/
Supermarkets



Escuelas/
Schools



Hospitales/
Hospitals



Estaciones/
Train
Stations



Restaurantes/
Restaurants



Parques/
Parks



Áreas
Deportivas/
Sports Areas



Almacenes/
Stores

SIMBOLOGÍA
DESCRIPTION OF SYMBOLS
LÉGENDE

EMPAQUETADO
PACKAGING
EMBALLAGE

FORMATO	pz/cj	m/cj	cj/pl	m ² /pl	kg/cj	kg/pl
20x120	6	1,44	30	43,20	36,40	1112



Revestimiento
Wall Tile / Revêtement



Pavimento
Floor Tile / Sol



RECTIFICADO
RECTIFIED / RECTIFIÉ



Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza
We do not recommend to lay the tiles brickbond
(brick-jointed) halfway / Recommandé ne pas
poser en décalé à la moitié de la pièce



Destonificación / Variación Leve
Slight variation / Variation Légère



Novedades Cersaie 2016

PAMESA CERÁMICA S.L.

Cno. Alcora, 8 - Apdo. Correos 14 - 12550 ALMAZORA - Castellón - SPAIN

Tel.: 34 - 964 50 75 00 - Telefax: 34 - 964 52 27 16 / 34 - 964 53 27 31

e-mail: nacional@pamesa.com / export@pamesa.com / web: www.pamesa.com

PAMESA
ceramica