

KRAZANIE

BAUCER



KAZANE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

≡ 9,5 mm R10

60x120 cm 24"x48"

≡ 9,5 mm R11

60x120 cm 24"x48"

≡ 9 mm R10

60x60 cm 24"x24"

30x60 cm 12"x24"

30x30 cm 12"x12"

10x30 cm 4"x12"

≡ 9 mm R11

60x60 cm 24"x24"

30x60 cm 12"x24"



FLOOR Kazane Onyx 60x120 WALL Kazane Onyx Mosaico 5x5-30x30



Kazane Sand
Esagona T16 29x25

WALL
Kazane Sand
60x120

FLOOR
Kazane Sand
30x60 R11





FLOOR/WALL Kazane Soil 60x120





FLOOR
Kazane Chalk 60x120





KAZANE

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

INK-JET
DIGITAL
technology



V3

PEI
4-5

R10

R11



FLOOR Kazane Onyx 60x120 WALL Kazane Onyx Mosaico 5x5 30x30

KAZANE

FORMATI SIZES

60x120 24"x48" 10 Printings	Rectified R10 ± 9,5 mm 2x📦 147	Rectified R11 ± 9,5 mm 2x📦 147	OUT
8005282 8005283 8005284 8005285	Chalk Sand Soil Onyx	8005286 8005287	Chalk Sand
60x60 24"x24" 20 Printings	Rectified R10 ± 9 mm 3x📦 137	Rectified R11 ± 9 mm 3x📦 137	OUT
8005288 8005289 8005290 8005291	Chalk Sand Soil Onyx	8005292 8005293	Chalk Sand
30x60 12"x24" 	Rectified R10 ± 9 mm 6x📦 137	Rectified R11 ± 9 mm 6x📦 137	OUT
8005294 8005295 8005296 8005297	Chalk Sand Soil Onyx	8005298 8005299	Chalk Sand
30x30 12"x12" 	Rectified R10 ± 9 mm 12x📦 147 *		
8005300 8005301 8005302 8005303	Chalk Sand Soil Onyx		* Vendita su ordinazione. Available upon request.
10x30 4"x12" 	Rectified R10 ± 9 mm 32x📦 164 *		
8005304 8005305 8005306 8005307	Chalk Sand Soil Onyx		* Vendita su ordinazione. Available upon request.

MOSAICI MOSAICS


30x30 12"x12" 	Mosaico 5x5 su rete 5x📦 32 *		
8005308 8005309 8005310 8005311	Chalk Sand Soil Onyx		
29x25 11.5"x10" 	Mosaico Esagona T16 su rete 6x📦 83 *		
8005312 8005313 8005314 8005315	Chalk Sand Soil Onyx		* Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane. Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

KAZANE


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
SKIRTING
6x60 2.4"x24"
8005316 Chalk
8005317 Sand
8005318 Soil
8005319 Onyx




Gradino Lineare Costa Retta
STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
8005320 Chalk
8005321 Sand
8005322 Soil
8005323 Onyx



Angolare Costa Retta DX
CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
8005324 Chalk
8005325 Sand
8005326 Soil
8005327 Onyx



Angolare Costa Retta SX
CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
8005328 Chalk
8005329 Sand
8005330 Soil
8005331 Onyx



Angolare Costa Retta DX/SX
CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
8005332 Chalk
8005333 Sand
8005334 Soil
8005335 Onyx

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R10/R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
60x60 24"x24" Rectified R10/R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10/R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006** Appendice G Bla GL

BAUCER

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	KAZANE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH		CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	DIN 51130	R10R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1